



AUTOMATISKT CENTRALSMÖRJSYSTEM FÖR ENTREPRENADMASKINER

- 2, 3, 4, OCH 8-LITERS BEHÅLLARE
- FLEXIBELT OCH FÖREBETT FÖR UTBYGGNAD
- UTBYTBARA DOSERINGSVENTILER
- WINDOWS ANALYSPROGRAM
- ELEKTRONISKT MINNE
- HYTTDISPLAY

Det avancerade Twinsystemet är anpassat för större entreprenadmaskiner och är utrustat med; hyttdisplay, doseringsventiler, fettfilter och styrenhet med eventlogg. Systemet övervakas med hjälp av en tryckvakt och vid eventuella fel visas aktuell felkod på displayen inne i hytten. Flera av de största maskintillverkarna väljer idag att fabriksmontera Twin på sina maskiner.

DISPLAY I HYTTEN

Twin systemet består av elektrisk pump, matarledning, doseringsblock med doseringsventiler och display i hytten.

I tillägg till detta finns det även möjlighet att på hyttdisplayen växla mellan tre olika smörjlägen; low duty, normal duty och heavy duty beroende på vilket arbete som utförs.

Tack vare pumpens integrerade minne är det möjligt att med hjälp av en PC och diagnosprogram kontrollera felkoder, systeminställningar och historik.

EXAKT SMÖRJNING

Systemet är designat för att under alla förhållanden kontinuerligt smörja maskinen med exakt rätt mängd fett. Tack vare utbytbara doseringsventiler är det enkelt att anpassa och ändra smörjmängden så att varje smörjpunkt får önskad mängd fett.

Tack vare att systemet bygger på modellen med doseringsventiler är det enkelt att bygga ut med extra block och doseringsventiler för att t.ex. koppla på en rototilt.