

1. IDENTIFIERING AV PRODUKTEN OCH FÖRETAGET.

Handelsnamn: SUPER 1 VDX PENETRANT

LEVERANTÖR:

DELTA OIL
9 High Street, Milton Keynes
MK17 8RF Bucks, ENGLAND
TELEFON: +44 78521165276
E-POST: Info@deltail.com
VIKTIGT TEL +112
Nödtelefon
Giftlinjer:
+45 82 12 12 12

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) - SUPER 1 VDX PENETRANT
Artikelnr 7415

PRODUKTTYP: VET VARIANT

Universal smörjmedel och korrosionsvätska för alla metallkomponenter och ytor samt kedjor, vapen, ståltrådar, hobbymaskiner, rullande materiel, verktyg etc.

2. FARLIGA IDENTIFIERINGAR

KOMPOSITION Högförädlade komponenter

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP 1272/2008

Märkning Symboler :



H-fraser betyder:

H400 kan vara skadligt för vattenmiljön

H226 Brandfarlig vätska och ånga

P - meningar

P 101 Om läkare behövs, ha produktbehållaren och etiketten till hands.

Förebyggande:

P 263 Undvik kontakt under graviditet / amning

P 273 Undvik utsläpp till miljön

Insatser:

P 308 + 313 Vid exponering eller misstänkt exponering kontakta läkare.

P 331 Framkallar inte kräkning.

Avskaffande:

P 501 Innehåll och behållare levereras till auktoriserade avfallshanteringsanläggningar.

SIKKERHEDSDATABLAD		DELTA OIL
PRODUKT NAVN :	SUPER 1 VDX PENETRANT	
PRODUKTKODE : 7411		6 Sider
DAT0 : UK Revideret 1.4.2021		

2. INFORMATION

2.1 Andra faror
Säkerhetsdatablad

3. SAMMANSÄTTNING

Ingrediensindex nr. / REACH-Reg. n CAS-nr. EG-nr CLP

klassisk Vgt / Vgt% Anmärkning

Koldioxid - / - 124-38-9 204-696-9 Press.

1-50 -

Kolväten C11-C14 n-alkaner, iso-alkaner, cykliska, <2% aromater - / - - 926-141-6 Asp. Tox. 1; H304 25-35 2

Alkaner, C14-17-, klor- - / - 85535-85-9 287-477-0 Lakt.; H362, Aquatic Acute 1; H400, M = 1, Aquatic

Chronic 1; H410, M = 1, EUH 066 < 10 -

Kolväten C9-aromater 649-356-00-4 / 01-2119455851-35 64742-95-6265-199-0 Flam. Liq. 3; H226, Asp. Tox.

1; H304, STOT SE 3; H335, H336, Aquatic Chronic 2; H411 <5 1, 2

Bensensulfonsyra di-C10-18 alkydderivat. Kalciumsät

- / - 93820-57-6 298-637-4 Eye Irrit. 2; H319 <2,5 -

1) Ämnet ingår i Arbetsmiljöverkets lista över organiska lösningsmedel.

2) Asp. Tox. H304 förfaller när den används i aerosoler.

4. FÖRSTA HJÄLPEN.

- Inandning: Vid normal användning är produkten inte farlig eller skadlig vid inandning. Ta i frisk luft vid yrsel eller illamående. Kontakta din läkare om symtomen kvarstår.

- Hudkontakt: Produkten är inte farlig för huden vid normal användning, men som med alla oljeprodukter bör långvarig hudkontakt undvikas. Långvariga eller upprepade effekter kan orsaka dermatit (inflammation i huden).

- Ögonkontakt: Produkten är inte farlig för ögonen vid normal användning. Skölj ögonen med mycket vatten. Sök läkare om symtomen kvarstår och om irritationen kvarstår.

Förtäring: Skölj munnen noggrant med vatten.

5. BRANDBEKÄMPNING

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER.

Skum och pulver. Koldioxid, sand eller jord kan användas för mindre bränder.

BRAND OCH EXPLOSION RISK. Specifika faror. Förbränning kommer sannolikt att producera en komplex blandning av luftburna fasta och flytande partiklar samt gaser inklusive kolmonoxid, svaveloxider och oidentifierade organiska och oorganiska föreningar.

ANNAN INFORMATION

vattenstråle. Användning av brandsläckare med halon bör undvikas av miljöskäl.

Lämplig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, måste användas vid brand i ett slutet utrymme.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ANNAN INFORMATION.

Personliga försiktighetsåtgärder:

Undvik kontakt med hud och ögon.

Skaffa personlig skyddsutrustning:

Använd ogenomträngliga handskar och stövlar.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder:

Undvik att sprida föroreningar eller dränera diken, strömmar - använd sand, jord eller andra lämpliga barriärer.

Informera omedelbart de lokala myndigheterna om produkten har nått avlopp, diken eller vattendrag.

För mindre utsläpp: Vätskan absorberas med sand eller jord. Spade i lämpliga, tydligt märkta behållare och kasta enligt lag.

Vid stora spill: Undvik att sprida produkten med sand eller jord. Vätskan kan samlas upp.

7. HANTERING OCH LAGRING.

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Se avsnitt 8 för information om försiktighetsåtgärder vid användning och personlig skyddsutrustning. Produkten ska användas under väl ventilerade förhållanden.

7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Produkten ska förvaras säkert, utom räckhåll för barn och inte tillsammans med mat, foder, läkemedel och liknande.

Hygieniska åtgärder: Tvätta händerna innan du äter och dricker och innan du använder toaletten. Förvara på en sval, torr plats med god ventilation. Använd lämpliga markörer och förseglingsbara behållare. Undvik direkt solljus, värmekällor och starka oxidationsmedel.

HANTERING / LÄSNING / LEVERANTEMperatur ° C: MAX. 40 ° C

Förvaringstemperatur ° C: MAX. 40 ° C

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD.

EG nr 926-141-6 Kolväten C11-C14 n-alkaner - gränsvärde 50 ppm - Referensbeställning nr 704.2013

EG nr 926-141-6 Iso-alkaner, cykliska <2% aromater 275 mg / m³

EC nr 918-668-5 Aromatiska kolväten C9 50 ppm - Referens bästa nr 704.2013

EG nr 918-668 -5 Oljedimma (mineraloljepartiklar) 1 mg / m³

Gränser: 5 mg / m³ för oljedimma (TWA, 8 års jubileumsrekommendationer baserat på ACGIH TLV (Analyser enligt US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual of Analytical Methods, 3: e upplagan).



FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD.

Använd skyddshandskar av nitrilgummi.

Handskar. Handskar av PVC eller nitrilgummi. EN 374 <480min. Tjocklek <0,35 mm

Ögon / ansiktsskydd:

Vanligtvis inte nödvändigt.

Använd skyddsglasögon om det finns risk för stänk i ögonen.

Hudskydd:

Åtgärder för att begränsa exponeringen för miljön:

Det måste säkerställas att lokala regler för utsläpp följs.

- ANDNINGSSKYDD: Normalt krävs inte.

Om oljedimman inte kan kontrolleras, använd ett helt filter med kombinationsfilter, typ och klass A / P 2 mot organiska gaser och ångor och partiklar.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Fortsatt ...

- HUD: Normalt inte nödvändigt.

- Ögonskydd: Bär skyddsglasögon EN 166 eller ansiktsskydd om det finns risk för stänk.

FÖRTÄRING: Skölj munnen med vatten och framkalla inte kräkning.

- INDUSTRIELL HYGIEN: Inget speciellt skydd krävs med tillräcklig ventilation.

Gränsvärden: 5 mg / m³ för oljedimma (TWA, 8 års jubileumsrekommendationer baserade på ACGIH TLV (Analyser enligt US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual of Analytical Methods, 3rd Edition).

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

Färg: Transparent flytande gulbrun vätska med neutral petroleumluk. Viskositet 40 ° C 8,6 mm² / s

Lukt: Karaktäristisk.

* Densitet [g / dm³]: 0,877

* Lösning i vatten: Löslighet

Flampunkt [° C] (ASTM D 92): 105 ° C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET.

REAKTIVITET: Ingen under normala förhållanden.

KEMISK STABILITET: UNDVIK: Lagring i extrema temperaturer och direkt solljus.

Oförenliga material: Starka oxidationsmedel, syror, baser.

RISKFARLIGA REAKTIONER: Inga under normala förhållanden

FARLIGA NEDBRYTNINGSPRODUKTER: Inga farliga sönderdelningsprodukter vid normal lagring.

FARLIGA NEDBRYTNINGSPRODUKTER: Inga under normala förhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION.

Information om toxikologiska effekter.

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet: Databasen ger inte upphov till klassificering.

Kolväten C11-C14 n-alkaner, iso-alkaner, cykliska, <2% aromater

Oral

Råtta

LD50

> 5000 mg / kg kroppsvikt

Kolväten C11-C14 n-alkaner, iso-alkaner, cykliska, <2% aromater

Inandning

Råtta

LC50 / 4-timer

> 4951 mg / m³ luft (analytisk)

Kolväten C11-C14 n-alkaner, iso-alkaner, cykliska, <2% aromater

Dermalt

Kanin

LD50

> 2000 mg / kg kroppsvikt

Alkaner, C14-17-, klor-

Oral

Råtta

LD50

> 4000 mg / kg kroppsvikt

Alkaner, C14-17-, klor-

Inandning

Råtta

LC50 / 4-timer

> 48170 mg / m³ luft

Alkaner, C14-17-, klor-

Dermalt

Råtta

LD50

2,5 ml / kg kroppsvikt

Kolväten C9-aromater Or

12. EKOLOGISK INFORMATION.**12.1. Giftighet**

Substance Test Art Test Test Resultat

Alkaner, C14-17-, klor- 96 timmar fisk LC50> 10.000 mg / L

Alkaner, C14-17-, klor- 48 timmar Dafnier EC50 0,008 mg / L

Alkaner, C14-17-, klor- 72 timmar Alger EC50> 3,2 mg / L

Grund för bedömning:

Ekotoxikologiska data bestäms inte specifikt för denna produkt. Informationen baseras på kunskap om inkommande ämnen och ekotoxikologi för liknande produkter.

Rörlighet på vatten: Flyter på vatten.

Vattenlevande organismer - LC 50 - 96h ::> 3,2 mg / l

Fisk: LC 50-96 h:> 1 mg / l

Daphnia - EC 50-48 h: 0,006 mg / l

Rörlighet på jorden. Vätska under de flesta förhållanden på marken absorberas i jordpartiklar och kommer inte att röra sig eller spridas.

Persistens / nedbrytbarhet: Övervägande biologisk nedbrytbarhet 78% = 28 dagar.

Bioackumulering: Möjlighet till bioackumulering.

Andra skadliga effekter: Undvik spill och spill av petrokemiska produkter i avlopp, avlopp, vattendrag etc.

13. AVFALLSHANTERING.

Begagnad olja eller spillolja måste återvinnas eller kasseras i enlighet med gällande bestämmelser när de levereras till mottagningsstationen. Det måste säkerställas att samlare av begagnad olja är godkända och godkända. Begagnad olja får inte förorena mark eller vatten.

Kasseras som farligt avfall: Behållare innehåller 200 liter fat eller andra slutna behållare.

Godkända avfallsbehandlingsanläggningar: Små högar av plast måste kasseras som hushållsavfall eller för återvinningsenheter.

14. TRANSPORTINFORMATION.

I enlighet med ADR / RID / IMDG / IMO

Rätt transportnamn FN-nr 1950



Beredd på grundval av EU: s förordning 1907/2006 (REACH)

Annan information:

Källor:

EU-förordning nr 1907/2006 (REACH), med ändringar.

EU-förordning 1272/2008 (CLP), med ändringar.

EU-förordning nr 276/2010

Direktiv 2000/532 / EG

ECHA - Europeiska kemikaliebyrån.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

14.2. FN-leveransnamn

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER.

Särskild information och regler: Separat lagstiftning om säkerhet, hälsa och miljö för produkten eller blandningen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och Kommissionens förordning EG nr 1488/94 och rådets direktiv 76/769 EEG och kommissionens direktiv 91/155 EEG, 93/67 EG, 93/105 EG och 2000/21 EG, ändrad genom EU 830/2015.

ÖVRIG INFORMATION: SÄRSKILD MÄRKNING AV AEROSOLER SE SEPARAT MSDS FÖR DETTA

16. YTTERLIGARE INFORMATION.

ANNAN INFORMATION

Upprepad och långvarig kontakt med produkter som innehåller mineraloljor kan leda till avfettning av huden, särskilt vid höga temperaturer. Detta kan orsaka irritation och eventuellt dermatit, särskilt dålig hygien. Hudkontakt bör undvikas. Använda oljor kan innehålla skadliga föroreningar som ackumulerats under användning. Koncentrationen av sådana föroreningar kan variera och utgör en hälsorisk för exponering och meoricisi vid bortskaffande. ALL begagnad olja måste hanteras med försiktighet.

AVSNITT 16: Annan information

Ungdomar under 18 år får inte använda eller utsättas för produkten professionellt. Ungdomar över 15 år är dock undantagna från denna regel om produkten ingår som en nödvändig del av en utbildning. (jfr dock arbetsmiljöverkets verkställande beslut nr 239 av den 06/04/2005 om ungdomars arbete).

Vid en arbetsplatsbedömning måste det säkerställas att anställda inte utsätts för influenser som kan innebära en risk

Anmärkning under graviditet eller amning (jfr Arbetsmiljöverkets verkställande beslut nr 1234 av 29/10/2018 om utförande av arbete).

Verkställande beslut om särskilda uppgifter för tillverkare, leverantörer och importörer etc. av ämnen och material i enlighet med arbetsmiljölagen - BEK nr 1794 av 2015-12-18.

Verkställande beslut nr 1369 av den 25 november 2015 om marknadsföring och märkning av flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lacker samt produkter för bilreparationsmålning.

14.2. FN-leveransnamn

H-fraser betyder:

H400 kan vara skadligt för vattenmiljön

H226 Brandfarlig vätska och ånga

ANNAN INFORMATION.

Universellt smörjmedel och korrosionsskydd för alla metallkomponenter och ytor samt kedjor, vapen, ståltrådar, hobbymaskiner, rullande materiel, verktyg etc.

TEKNISK / PRODUKTINFORMATION

Specifik teknisk information och produktinformation kan erhållas från de enskilda produkterna.

INFORMATIONSKÄLLOR:

LEVERANTÖRENS ANMÄRKNINGAR

Varning:

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är endast avsedd att beskriva produkten i enlighet med hälso-, säkerhets- och miljökrav. Därför bör det inte tolkas som en garanti för en viss produktfunktion.