

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG SELSKABET.KOMMERCIEL BETEGNELSE: **SUPER 1 VDX PENETRANT**

LEVERANDØR : DELTA OIL LTD.
 9 High Street,
 MK17 8RF Bucks, ENGLAND
 PHONE : +45 60 165 166
 EMAIL: support@deltail.com

VIGTIGT TLF N°S : +45 82 12 12 12

2. FAREIDENTIFIKASJON

PRODUKT TYPE:

Universal smøremiddel og korrosjonsfluid for alle metallkomponenter og overflater, samt kjeder, våpen, ståltråd, hobbymaskiner, rullende materiell, verktøy etc.

KLASSIFICERING

SAMMENSÆTNING Højråfineret olie

Symbol : none SYMBOLER INGEN

R phrases : none R-SÆTNINGER INGEN

S phrases : none S-SÆTNINGER INGEN

3.**Komposisjonsinformasjon**

Substansnavn	Værdi	CAS nr / EINECS nr / EC indeks	Symbol	R-Frase
Kerosine : destillater, hydrotreated lys:	< 25 %	REACH 01 64742-47-8 64742-47-8 / 265-149-8 / 649-422-00-2	Xn	65-66
Syntetisk neutralt kalcium Petroleum sulphonate :	< 2 %	CAS 61789-86-4 EC 263-093-9 ----- / ----- / -----		52
Zink dialkyldithio fosfat:	ca 1.5 %	CAS 68649-42-3 EC 272-028-3 ----- / ----- / -----	Xi	36/38
Hydrokarbon-løsemiddler (Aromatisk):	ca 1.5 %	REACH 01-2119487513-33-0003 64742-95-6 / 265-199-0 / -----	N Xn	10-37-51/53- 65-66-67

4. FØRSTE HJELP.

- Innånding: Produktet er under normal bruk ikke farlig eller skadelig ved innånding. I tilfelle svimmelhet eller kvalme, ta i frisk luft. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
- Hud kontakt: Produktet er ikke farlig for huden under normal bruk, men som med alle oljeprodukter bør langvarig kontakt med huden unngås. Langere eller gjentatte effekter kan forårsake dermatitt (hudbetennelse).
- Øyenkontakt: Produktet er ikke farlig for øynene under normal bruk. Skyll øynene med vann store mengder vand. Søg læge ved vedvarende Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

- Svelging: Skyll munnen med vann. Forhindre ikke fjerning. irritasjon.
- Indtagelse: Skyl munden med vand. FREMKALD IKKE OPKASTNING.

5. Brannslukking.

FLAMMEPUNKT : > 90 °C

SLUKNINGSMIDLER.

- Skum og pulver. Kullsyre, sand eller jord kan brukes til mindre branner.
- BRANN OG EKSPLOSJONSFARER. Specifikke farer. Forbrenning gir sannsynligvis en kompleks blanding av luftbårne faste og flytende partikler, så vel som gasser, inkludert karbonmonoksyd, svoveloksider, samt uidentifiserte organiske og uorganiske forbindelser. ANDEN INFORMATION
- ☐ Ikke egnet slukningsmiddel:
- ☐ vannstråle . Bruk av halon ildslukkere bør unngås av miljømessige årsaker.
- ☐ Passende verneutstyr inkludert åndedrettsvern må brukes i tilfelle brann i et lukket rom.

6. TILTAK VED UTSLIPP.

ANDEN INFORMATION.

Personlige forholdsregler:

Unngå kontakt med hud og øyne.

Personlig verneutstyr:

Bruk ugjennomtrengelige hansker og støvler.

Miljømessige forholdsregler:

Unngå å sprede eller drenere grøfter, grøfter, bekker med sand, jord eller andre egnede barrierer.

Informere lokale myndigheter omgående om produktet har nådd avløp, grøfter eller bekker.

Ved mindre utslipp: Væsken absorberes med sand eller jord. Skop i egnede, tydelig merkede beholdere og kast bort i henhold til lovgivningen.

Ved store utslipp: Unngå å sprede produktet med sand eller jord. Væsken kan innsamles. tre av en absorberende. Kast i henhold til forskriften.

7. HÅNTERING OG OPPBEVARING.

Ved bruk av produktet i trommer, bruk sikkerhetssko og egnet håndteringsutstyr. Unngå utslipp.

Anbefalte materialer: Vanlig konstruksjonsjern. For beholdere eller beholderforings bruk høy tetthetspolyetylen.

Ikke egnede materialer: PVC

Praktisk informasjon: Polyetylenbeholdere bør ikke utsettes for høye temperaturer, da det er risiko for deformasjon.

FOREBYGGENDE TILTAK.

Hygieniske tiltak: Vask hendene før du spiser og drikker og før du bruker toalettet.

LAGRING

Oppbevares på et kjøligere og tørt sted med god ventilasjon. Bruk egnede merket og forseglingsbare beholdere.

Unngå direkte sollys, varmekilder og sterke oksidasjonsmidler.

HÅNTERING/LÆSNING/LEVERING TEMPERATUR °C : MAX . 40 °C.

LAGER TEMPERATUR °C : MAX . 40 °C.

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE.

GRENSER: 5 mg / m3 for oljetåke (TWA, 8 års jubileums anbefalinger basert på ACGIH TLV (Analyser i henhold til US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual of Analytical Methods, 3. utgave).

FOREBYGGENDE TILTAK.

Hygieniske tiltak: Vask hendene før du spiser og drikker og før du bruker toalettet. Personal beskyttelse

- ÅNDEDRETTSVERN: Normalt ikke påkrævet. Hvis oljetåke ikke kan kontrolleres, skal der

anvendes filtrerende helsmaske med kombinationsfilter, type og klasse A/P 2 mod organiske gasser og dampe og partikler.

- HUD: Vanligvis ikke nødvendig.

- Hansker. PVC- eller nitrilgummihansker.

- ØYEVERN: Ved sannsynlig fare for sprut, bruk vernebriller eller ansiktsskjerm.

- SVELGING: Skyll munnen med vann og ikke fremkall brekninger.

- INDUSTRIEL HYGIENE: Ingen spesiell beskyttelse nødvendig ved tilstrekkelig ventilasjon.

Grenseverdier: 5 mg / m³ for oljetåke (TWA, 8 års jubileums anbefalinger basert på ACGIH TLV (Analyser i henhold til US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual of Analytical Methods, 3 Edition).

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER.

Farve : Gjennomsiktig gulbrun væske med nøytral petroleum lukt ..

Odour : Karakteristisk.

* Tæthed [g/dm³] : 867

Damptryk (101.3 kPa/air=1) : >12

* Viskositet ved 40°C [mm²/s] : 7,4

Opløshet i vand : Ubetydelig.

* Flammepunkt [°C] (ASTM D 92) : 105°C

Eksplotions grænser (vol% in air) : LEL: 1.0

UEL: 6.0

10. STABILITET OG REAKTIVITET.

STABILITET (Termisk, lys, etc.): Stabil.

FORHOLD VED Å UNNGÅ: Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

MATERIALER Å UNNGÅ: Sterke oksidasjonsmidler

FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER: Ingen farlige nedbrytningsprodukter forventes under normal lagring.

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON.

Akut oral toks. :> 2000 mg/kg LD 50

Akut derm.toks. :> 2000 mg/kg LD 50

ANDRE TOKS.INFORMATION

Bakgrunn for vurdering: Toksikologiske data er ikke spesifikke for dette produktet. Informasjonen er basert på kunnskap om komponenter og toksikologi av lignende produkter.

ANNET INFORMASJON

Gjentatt og langvarig kontakt med produkter som inneholder mineraloljer kan føre til avfetting av huden, spesielt ved høye temperaturer. Dette kan føre til irritasjon og muligens dermatitt, spesielt i dårlig hygiene. Hudkontakt bør unngås. Brukte oljer kan inneholde skadelige urenheter som har akkumulert ved bruk. Konsentrasjonen av slike urenheter kan være forskjellig og utgjør en helserisiko for eksponering og meoricisi ved avhending. AL brukt olje bør håndteres med forsiktighet.

- INNÅNDING: Hvis tåke innåndes, kan det oppstå mild irritasjon i luftveiene.

- HUDKONTAKT Forventet å være litt irriterende.
- ØYEKONTAKT Forventes å være litt irriterende, vil imidlertid ikke skade øyevævet.
- SVELGING Skyll munnen med vann og kontakt lege. Ikke fremkall brekninger.
- ALERGY Forventes ikke å forårsake sensibilisering ved hudkontakt.
- KRAVET. Produktet er basert på baseoljer som ikke har vist kreftfremkallende egenskaper i dyreforsøk. Andre komponenter er ikke kjent for å ha kreftfremkallende egenskaper.
- MUTAGEN EFFEKTER. Ikke forventet å være mutagent.

12. MILJØOPPLYSNINGER.

Grunnlag for vurdering:

Økotoksikologiske data er ikke spesifikt bestemt på dette produktet. Gitte opplysninger er basert på kunnskap om innkommende stoffer og økotoksikologien til tilsvarende produkter.

Mobilitet: Flyter på vann.

Væske under de fleste forhold på jord vil bli absorbert på jordpartikler og vil ikke bevege seg eller spre seg.

Persistens / nedbrytbarhet: Ikke lett biologisk nedbrytbar. Produktet inneholder komponenter som kan være persistente i miljøet.

Bioakkumulering: Mulighet for bioakkumulering.

Økotoksisitet: Produktet forventes ikke å være giftig for vannlevende organismer.

LC / EC 50> 100 mg / l.

Kan forårsake spyling av organismer som lever i vann. (LC / EC50 uttrykt som nominell mengde produkt som er nødvendig for å produsere vandig testekstrakt.)

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL.

Brukt eller søppelolje skal resirkuleres eller kasseres i henhold til gjeldende regelverk ved levering på mottaksstasjonen. Det må sikres at samlere av brukt olje er godkjent og godkjent. Brukt olje må ikke forurense jord eller vann.

Bortskaffes som farlig avfall: I containere 200 liter trommer eller andre lukkede beholdere.

Mindre bunker som plast skal kastes som husholdningsavfall

14. TRANSPORT INFORMATION.

I samsvar med ADR / RID / ADN / IMDG / ICAO / IATA

14.1. UN nummer

UN-Nr: 3082

UN-Nr.(IATA): 3082

UN-Nr. (IMDG): 3082

14.2. UN transport navn

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S

14.3. Transport fareklasse(r)

Klasse (UN) : 9

Klassifikasjon kode (UN) : M6


Klasse (IATA) : 9

Klasse (IMDG) : 9

Faremerkning (UN) : 9

Spraycan

Opfylder EU regulation 1272/2008/EC CLP GHSU7

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING.**

Symbol	: none	SYMBOLER	INGEN
R phrases	: none	R-SÆTNINGER	INGEN
S phrases	: none	S-SÆTNINGER	INGEN

KLASSIFISERING

SAMMENSETNING Højt raffinert olje

Opfylder EU regulation 1272/2008/EC CLP
GHSU7**16. YTTERLIGERE INFORMASJON.****PRODUKTTYPE:**

Universal smøremiddel og korrosjonsfluid for alle metallkomponenter og overflater, samt kjeder, våpen, ståltråd, hobbymaskiner, rullende materiell, verktøy etc.

TEKNISK / PRODUKTINFORMASJON

Spesifikke tekniske data og produktinformasjon kan fås fra de enkelte produktene.

INFORMASJONSKILDER :**LEVERANDØRENS NOTER****Ansvarsfraskrivelse:**

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og er bare ment å beskrive produktet i henhold til helse-, sikkerhets- og miljøkrav. Derfor bør det ikke oppfattes som en garanti for en bestemt produktegenskap.

TEKNISK / PRODUKTINFORMASJON

Spesifikke tekniske data og produktinformasjon kan fås fra de enkelte produktene.

Om Google OversætGruppeMobilOm GooglePrivatliv og vilkårHjelpSend feedback